

KLING KLANG

En musikdramatisk fortælling

Af Det lille Turnéteater

URPREMIERE



© Niels Nyholm

Musikteater - Musikteater for børn

Producent
Det lille Turnéteater

Komponist
Sune Skuldbøl Vraa

Instruktør
Peter Holst

Scenograf
Rikke Juellund

Videodesigner
Pernille Plantener Holst

Lysdesigner
Ole Højer Hansen

KONTAKT

Postadresse
Det lille Turnéteater
Gambakkevej 12
4684 Holmegaard
Danmark

Email
peter@dltt.dk

CVR
21219940

MEDVIRKENDE

Marianne Søndergaard Madsen, Sune Sune Skuldbøl Vraa

Der er lyd og musik overalt. Musik, der skaber billeder i os. Kling Klang er en magisk og forunderlig forestilling om musikken, der opstår imellem os, du og jeg - næsten helt uden at vi behøver at tale sammen. Hvad enten instrumentet er en gulerod eller et cykelstel, en vandhane eller en skraldespand, opstår spændende og rytmisk musik. Forestillingen handler om det uforudsigelige i mødet mellem mennesker, og om muligheden for at blive venner, selvom vi på overfladen er helt forskellige.

En varm og nærværende forestilling fortalt med rytmer, magi og videoanimationer.

"...et stykke musikalsk poesi af fornemste aftapning"
Jyllandsposten

"Varm og engagerende" Børneteateravisen

PUBLIKUMSINFORMATION

Børneforestilling

Målgruppe: Børneforestilling - Aldersgruppe mellem 3,0 år og 8,0 år

Varighed: 35 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både stationær- og turnéproduktioner

Sæson: 2010-11

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT

Støtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i

Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2010-11

VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE	60	80	100
Fuld pris	6600	8400	10000
Pris v/refusion	3300	4200	5000

Turne og spilleperioder

01-10-2010 - 31-10-2010

Turnespecifikationer

Spilleareal: 7m x 3m x 2,4m (BxDxH)

Opstillingstid: 2 timer

Nedtagningstid: 1,5 timer og 30minutter

Tekniske specifikationer

230 V

Mørklægning