

DON Q

Ridderen der kæmper for at turde turde

Af Limfjordsteatret

REPREMIERE



© Lars Horn - Baghuset Pressefoto

Skuespil og dramatik - Teater for børn

Producent
Limfjordsteatret

Instruktør
Gitta Malling

Scenograf
Annika Nilsson

Lysdesigner
Kirstine Hamann Rasmussen

Lyddesigner
Kim Fast Jensen

Lyddesigner
Lasse Popp

KONTAKT

Postadresse
Limfjordsteatret

Limfjordsvej 97
7900 Nykøbing M
Danmark

Telefon
97710515

Email
mona@limfjordsteatret.dk

CVR
13307245

MEDVIRKENDE

Tea Rønne, Kristian Dinesen

Vi er i et badeværelse. Det er tidlig morgen og endnu engang har Ole sneget sig ud for at få lov til at læse i sine elskede ridderbøger. Han frygter og elsker de historier med gode riddere der redder prinsesser og bekæmper trolde, drager og alverdens onde riddere. Han ville ønske at han var som dem. Modig som dem. De som frygtløst kaster sig ud i alt og oplever så meget., Men Ole tør ikke. Pludselig begynder bøgerne at give lyde fra sig og folde sig ud på nye måder.. De vil udfordre ham. Don Q træder ud af bøgerne. Han vil hjælpe med at finde modet og drømmene igen.

PUBLIKUMSINFORMATION

Børneforestilling

Målgruppe: Børneforestilling - Aldersgruppe mellem 3,0 år og 8,0 år

Varighed: 45 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion

Sæson: 2013-14

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Egnsteatre (§15)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT

Støtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i

Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2013-14

VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE	80
Fuld pris	9600
Pris v/refusion	4800

Note

Spilleareal er inkl. 80 publikummer. De 12 meter er påkrævet på grund af projektor.

Turne og spilleperioder

16-09-2013 - 10-11-2013

Turnespecifikationer

Spilleareal: 5m x 12m x 2,6m (BxDxH)

Opstillingstid: 3 timer

Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer

400 V (3 x 16 A)

Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp

Hjælp til indrykning

Hjælp til udbæring