

GOD JUL, CIRKELINE

Af Søholm Park teatret

REPREMIERE



© Søholm Park teatret

Producent
Søholm Park teatret
Manuskript
Hanne Hastrup/Bendt Hildebrandt
Originaltitel
God Jul, Cirkeline
Komponist
Hans-Henrik Ley/David Hildebrandt,
Instruktør
Lisbet Lipschitz
Scenograf
Niels Secher

KONTAKT

Postadresse
Søholm Park teatret
Lille Strandvej 2, 3, tv
2900 Hellerup
Danmark
Telefon
39626969
Email
post@soeholmparkteatret.dk
CVR
18005476

MEDVIRKENDE

Rebecca Sølvsteen, Hother Bøndorff, Bendt Hildebrandt

Det er juleaftensdag, tidligt om morgenen. Cirkeline sidder i sin tændstikæske og kigger ud på stjernerne. Sådan begynder årets juleeventyr om Cirkeline og hendes festlige musevenner, Frederik og Ingolf, som i fineste form kaster sig ud i juleforberedelserne. Gaver skal pakkes ind, hjerter skal flettes, og der skal også være tid til at synge og lege. Senere drager de tre venner ud i skoven efter juletræet. Det er koldt og sneen falder hvid. I skoven møder vi den skuragtige kat, de sjove skovnisser, og sidst, men ikke mindst, snemusen Knud med den røde tud. Og så bliver det endelig juleaften. En musikalsk forestilling for hele familien.

Originaltitel: God Jul, Cirkeline

PUBLIKUMSINFORMATION

Børneforestilling

Målgruppe: Børneforestilling - Aldersgruppe mellem 3,0 år og 9,0 år

Varighed: 55 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion

Sæson: 2015-16

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: KTR.2012-0085

Støtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i

Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2015-16

VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE	150	100
Fuld pris	11500	10000
Pris v/refusion	5750	5000

Turne og spilleperioder

21-11-2015 - 20-12-2015

Turnespecifikationer

Spilleareal: 7m x 7m x 2,5m (BxDxH)

Opstillingstid: 2,25 timer og 15minutter

Nedtagningstid: 1,8333333333333 timer og 50minutter

Tekniske specifikationer

400 V (3 x 16 A)

Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp

Hjælp til indrykning

Hjælp til nedtagning

Hjælp til udbæring