

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN

REPREMIERE

Af Teatret Gruppe 38, Teater 2 Tusind



© Morten Faueryby

Skuespil og dramatik - Teater for børn

Producenter

Teatret Gruppe 38
Teater 2 Tusind

Manuskript

Catherine Poher, Bodil Alling, Peter

Komponist

Søren Søndberg, Dansk

Tekniker

Søren la Cour

Kostumedesigner

Betina Møller

Instruktør

Catherine Poher

Andet

Søren Søndberg (komponist)

Konstruktør

Lars K Olesen

MEDVIRKENDE

Bodil Alling, Peter Seligmann, Søren Søndberg, Søren la Cour

Godnat, godnat, sov godt lille skat
blæsten har lagt sig i haven
lyset har gemt sig i den bælgmørke nat
og dynen har lagt sig på maven.

Kom, kom, læg dig tæt ind til mig
kysset har lagt sig på panden
strømperne har lagt sig hver for sig
jeg tror, de er sure på hinanden.

Mor og far kommer på overraskelsesbesøg hos deres søn. Han har bare ikke tid til hyggesnak og kagefis, så det er lige på hovedet i seng. Godnat og sov godt. Men hvordan skal man kunne falde i søvn, når det kribler og krabler af forventning i hele kroppen? Når man er sulten som en ulv eller ved at dø af tørst, når det er for varmt eller for koldt eller for lyst eller for mørkt? Der er ingen barmhjertighed: Godnat, blev der

PUBLIKUMSINFORMATION

Familieforestilling

Målgruppe: Familieforestilling - Aldersgruppe fra 5 år

Varighed: 40 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både stationær- og turneproduktioner

Sæson: 2015-16

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Små storbyteatre (§16a-16b)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Co-produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: SST

Støtteordninger

KONTAKT

Postadresse

Teatret Gruppe 38

Irma Pedersens Gade 222

8000 Aarhus C

Danmark

Telefon

86135311

Email

post@gruppe38.dk

CVR

56475419

VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE	0	80
Fuld pris	0	9000
Pris v/refusion	0	4500

Turne og spilleperioder

01-08-2015 - 30-06-2016

01-08-2015 - 30-06-2016

03-09-2015 - 30-06-2016

Turnespecifikationer

Spilleareal: 9m x 12m x 4m (BxDxH)

Opstillingstid: 2 timer

Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer

230 V

400 V (3 x 16 A)

Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp

Hjælp til indrykning

Hjælp til nedtagning

Hjælp til udbæring