

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN

teater2tusind og Teatret Gruppe 38

Af Teatret Gruppe 38, Teater 2 Tusind

REPREMIERE



© Morten Fauerby

Skuespil og dramatik - Teater for børn

Producenter

Teatret Gruppe 38
Teater 2 Tusind

Manuskript

Catherine Pøher, Bodil Alling, Peter

Originaltitel

Mørket ligger under sengen

Oversætter

Sven Ørnø, 2016

Komponist

Søren Søndberg, 2015, Dansk

Tekniker

Søren la Cour

Kostumedesigner

Betina Møller

Instruktør

Catherine Pøher

Andet

Søren Søndberg (komponist)

Andet

Bodil Alling

Konstruktør

Lars K Olesen

Andet

Peter Seligmann

MEDVIRKENDE

Bodil Alling, Peter Seligmann, Søren Søndberg, Søren la Cour

Mor og far kommer på overraskelsesbesøg hos deres søn. Han har bare ikke tid til hyggesnak og kagefis, så det er lige på hovedet i seng. Godnat og sov godt.

Men hvordan skal man kunne falde i søvn, når det kribler og krabler af forventning i hele kroppen?

Originaltitel: Mørket ligger under sengen

PUBLIKUMSINFORMATION

Familieforestilling

Målgruppe: Familieforestilling - Aldersgruppe fra 5 år

Varighed: 40 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion

Sæson: 2019-20

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst

Små storbyteatre (§16a-16b)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Co-produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: SST

Støtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i

Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2019-20

KONTAKT

Postadresse

Teatret Gruppe 38

Irma Pedersens Gade 222

8000 Aarhus C

Danmark

Telefon

86135311

Email

post@gruppe38.dk

CVR

56475419

VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE	80
Fuld pris	9600
Pris v/refusion	4800

Note

Kontakt Marianne Iversen, Teatret Gruppe 38

Turne og spilleperioder

05-08-2019 - 01-06-2020

Turnespecifikationer

Spilleareal: 9m x 12m x 4m (BxDxH)

Opstillingstid: 2 timer

Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer

230 V

400 V (3 x 16 A)

Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp

Hjælp til indrykning

Hjælp til nedtagning

Hjælp til udbæring